



Telefony systemowe SLICAN CTS-220



Wielofunkcyjne, przyjemne w obsłudze, łatwe w instalacji telefony systemowe Slican. Do wyboru model klasyczny CTS-220.CL lub telefon VoIP - CTS-220.IP z możliwością instalacji modułu WiFi.

Profil telefonu jest tworzony i przechowywany w pamięci centrali Slican dlatego z telefonu można korzystać natychmiast po włączeniu go do sieci, bez skomplikowanego i czasochłonnego programowania. Programowalne przyciski BLF pozwalają na indywidualne kreowanie funkcji, usług, czy też tworzenie listy podręcznych kontaktów. Dla wygody i zwiększenia liczby przycisków szybkiego wyboru, użytkownik może podłączyć do telefonu systemowego serii CTS-220 do 4 konsol Slican CTS-338, zwiększając ilość programowalnych przycisków do 160.



KOMFORT PRACY

Czytelny, podświetlany i duży wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu sprawi, że korzystanie z telefonu stanie się jeszcze bardziej wygodne. Odpowiednio wyprofilowana i lekka słuchawka oraz wysoka jakość dźwięku gwarantują zadowolenie użytkownika. Przyjazne menu oraz klawisze nawigacyjne pozwalają na szybkie korzystanie z całego zakresu funkcji. Przyciskom programowalnym można przypisać szereg funkcji, usług lub numerów telefonicznych.



FUNKCJONALNOŚĆ

Telefony systemowe Slican CTS-220 przeznaczone są do współpracy z centralami Slican¹: NCP, IPL-256, IPM-032, IPU-14, IPS-08 (tylko CTS-220.IP), MAC-6400. Informacja o czasie trwania rozmowy i jej koszcie prezentowana jest na bieżąco na ekranie wyświetlacza. Podręczna historia połączeń przychodzących, wybieranych numerów czy połączeniach nieodebranych pozwala na wygodniejszą organizację pracy. Dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych umożliwia szybką komunikację z wybranym abonentem.



WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Telefon CTS-220.IP może być zainstalowany i użytkowany wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet. Dodatkową zaletą jest zasilanie z sieci LAN wg standardu PoE (Power over Ethernet), można w nim również zainstalować moduł WiFi dzięki czemu telefon ma możliwość pracy w bezprzewodowej sieci WiFi.

WYBRANE CECHY I FUNKCJE	CTS-220.CL	CTS-220.IP
Tryb głośnomówiący "Hands Free"	tak	tak
Melodie dzwonka	tak - 5	tak - 5
Indywidualny dzwonek bramofonu	tak	tak
Płynna regulacja głośności dzwoneków i audio	tak	tak
EKRAN I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA		
Wyświetlacz monochromatyczny	2,8"	2,8"
Ilość linii tekstu / grafiki	5-liniowy	5-liniowy
Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty oraz czasu i kosztu połączenia	tak	tak
Podręczny spis połączeń wykonanych / odebranych / nieodebranych	tak	tak
Język menu wyświetlacza	PL / EN / GER	PL / EN / GER
Możliwość implementacji lokalnego języka	tak	tak
KLAWIATURA		
Klawisze menu / góra / dół / strzałki	tak	tak
Programowalne przyciski	tak - 8	tak - 8
Klawisze operacji głównych i funkcji	Flash / SPK ON / SPK OFF / MUTE / REDIAL	Flash / SPK ON / SPK OFF / MUTE / REDIAL
Przycisk trybu głośnomówiącego	tak	tak
Przycisk włączenia zestawu słuchawkowego	tak	tak
FUNKCJE DLA POŁĄCZEŃ I KONTAKTÓW		
Książka telefoniczna prywatna / publiczna / spis numerów wewnętrznych	tak	tak
Optyczna sygnalizacja dzwonienia / nieodebranych połączeń	tak	tak
Funkcja Auto-Redial - automatyczne ponowne dzwonienie	tak	tak
Historia połączeń odebranych / nieodebranych / wybieranych numerów	tak	tak
Prezentacja numeru wybieranego i połączenia przychodzącego	tak	tak
Obsługa mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican CallBack	tak	tak
Nagrywanie rozmów - Slican Embedded Recording	tak	tak
Blokada / aktywacja telefonu (PIN użytkownika)	tak	tak
REALIZOWANE FUNKCJE PBX		
Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne	tak	tak
Sygnalizacja świetlna stanu zajętości linii wewnętrznych i miejskich	tak	tak
Poczta Głosowa	tak	tak
CLIR i CLIR chwilowy	tak	tak
Informacja o połączeniu oczekującym	tak	tak
Ręczne przekazywanie połączeń	tak	tak
Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności / zajętości	tak	tak
Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)	tak	tak
Funkcja „Nie przeszkadzać”	tak	tak
Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)	tak	tak
Funkcja „domofon” - otwieranie drzwi	tak	tak
Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)	tak	tak
Sterowanie automatyką	tak	tak
DANE SPRZĘTOWE		
Zasilanie z PBX / opcja - zasilacz 12V/1A	tak	tak
Kolor	szary/czarny	szary/czarny
Gniazdo słuchawek nagłownych z mikrofonem (wtyk RJ9) (max. Impedancja słuchawek 40 Ohm)	tak	tak
SWITCH - dwuportowy przełącznik sieci LAN	nie	tak
Moduł WiFi (od firmware 1.12 dla NCP, 6.54 dla IPx, MAC i CCT)	nie	opcja
PRODUKTY POWIĄZANE		
CentraleSlican ¹ : NCP, IPL-256 / IPM-032 / IPU-14 / IPS-08 ² / MAC-6400	tak	tak
Współpraca z konsolą CTS-338	tak - max 4 konsole	tak - max 4 konsole