



## Telefony systemowe SLICAN CTS-330



**Telefon systemowy dla firm wymagających zaawansowanego systemu telefonicznego oraz efektywnego zarządzania połączeniami i kontaktami. Do wyboru model klasyczny CTS-330.CL a także telefon systemowy IP - CTS-330.IP.**

Profil telefonu jest tworzony i przechowywany w pamięci centrali Slican dlatego z telefonu można korzystać natychmiast po włączeniu go do sieci, bez skomplikowanego i czasochłonnego programowania. Programowalne przyciski BLF pozwalają na indywidualne kreowanie funkcji, usług, czy też tworzenie listy podręcznych kontaktów.



### KOMFORT PRACY

Telefon wyposażony jest w wysokiej jakości kolorowy, dotykowy ekran zapewniający doskonałą czytelność w różnych warunkach oświetlenia. Doskonała jakość dźwięku i prostota obsługi czynią ten telefon sprawnym narzędziem do codziennej pracy. Dla wygody i zwiększenia liczby przycisków szybkiego wyboru, użytkownik może podłączyć do telefonu systemowego serii CTS-330 do 4 konsol Slican CTS-338, zwiększając ilość programowalnych przycisków do 171.



### FUNKCJONALNOŚĆ

Telefony systemowe CTS-330 przeznaczone są do współpracy z systemami Slican NCP lub centralami Slican IPL-256, IPM-032 czy IPU-14. Informacja o czasie trwania rozmowy i jej koszcie prezentowana jest na bieżąco na ekranie wyświetlacza. Podręczna historia połączeń przychodzących, wybieranych numerów czy połączeń nieodebranych pozwala na wygodniejszą organizację pracy. Dostęp do dwóch ksiąg telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych umożliwia szybką komunikację z wybranym abonentem.



### WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Telefon Slican CTS-330.IP może być zainstalowany i użytkowany wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet. Dodatkową zaletą jest zasilanie z sieci LAN wg standardu PoE (Power over Ethernet).

WYBRANE CECHY I FUNKCJE	CTS-330.CL	CTS-330.IP
Tryb głośnomówiący "Hands Free"	tak	tak
Melodie dzwonka	tak - 10	tak - 10
Indywidualny dzwonek bramofonu	tak	tak
Płynna regulacja głośności dzwonek i audio	tak	tak
<b>EKRAN I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA</b>		
Kolorowy i dotykowy wyświetlacz TFT 4,3"	tak	tak
Regulacja jasności ekranu	tak - 12 poziomów	tak - 12 poziomów
Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty oraz czasu i kosztu połączenia	tak	tak
Podręczny spis połączeń wykonanych / odebranych / nieodebranych	tak	tak
Język menu wyświetlacza	PL / EN / GER	PL / EN / GER
<b>KLAWIATURA</b>		
4-kierunkowe kółko bezpośredniego wyboru funkcji i nawigacji	tak	tak
Programowalne przyciski	tak - 19	tak - 19
Klawisze operacji głównych i funkcji	Flash / SPK ON / SPK OFF / MUTE	Flash / SPK ON / SPK OFF / MUTE
Przycisk trybu głośnomówiącego	tak	tak
Przycisk włączenia zestawu słuchawkowego	tak	tak
<b>FUNKCJE DLA POŁĄCZEŃ I KONTAKTÓW</b>		
Książka telefoniczna prywatna / publiczna / spis numerów wewnętrznych	tak	tak
Optyczna sygnalizacja dzwonienia / nieodebranych połączeń	tak	tak
Funkcja Auto-Redial - automatyczne ponowne dzwonienie	tak	tak
Historia połączeń odebranych / nieodebranych / wybieranych numerów	tak	tak
Prezentacja numeru wybieranego i połączenia przychodzącego	tak	tak
Obsługa mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican CallBack	tak	tak
Nagrywanie rozmów - Slican Embedded Recording	tak	tak
Blokada / aktywacja telefonu (PIN użytkownika)	tak	tak
<b>REALIZOWANE FUNKCJE PBX</b>		
Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne	tak	tak
Sygnalizacja świetlna stanu zajętości linii wewnętrznych i miejskich	tak	tak
Poczta Głosowa	tak	tak
CLIR i CLIR chwilowy	tak	tak
Informacja o połączeniu oczekującym	tak	tak
Ręczne przekazywanie połączeń	tak	tak
Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności / zajętości	tak	tak
Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)	tak	tak
Funkcja „Nie przeszkadzać”	tak	tak
Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)	tak	tak
Funkcja „domofon” - otwieranie drzwi	tak	tak
Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)	tak	tak
Sterowanie automatyką (przełączniki i sensory)	tak	tak
<b>DANE SPRZĘTOWE</b>		
Zasilanie z PBX / opcja - zasilacz 12V/1A	tak	tak
Kolor	czarny	czarny
Gniazdo słuchawek nagłownych z mikrofonem (mini-jack) (max. Impedancja słuchawek 40 Ohm)	tak	tak
SWITCH - dwuportowy przełącznik sieci LAN	nie	tak
Moduł Bluetooth	nie	nie
<b>PRODUKTY POWIĄZANE</b>		
Centrale Slican: NCP, IPL-256 / IPM-032 / IPU-14 / MAC-6400	tak	tak
Współpraca z konsolą CTS-338	tak - max 4 konsole	tak - max 4 konsole
Komunikator Slican MessengerCTI	tak	tak
Slican MobilePhone i Callback, Embedded Recording, protokoły TAPI/CTIP	tak	tak