



## Bramofony SLICAN DPH



Bramofony Slican DPH przeznaczone są do instalacji w obiektach, w których wymagany jest szeroki zakres usług. Ich funkcjonalność wykracza poza typowe funkcje bramofonów, ograniczających wyłącznie dostęp z zewnątrz. Zapewniają komfortową obsługę oraz wygodną instalację i serwis. Mogą być stosowane w biurach, zakładach produkcyjnych, na parkingach czy nawet w domach – wszędzie tam gdzie można je podłączyć do dowolnej centrali Slican.



### BEZPIECZEŃSTWO

Slican serii DPH realizują połączenia z bramofonu do telefonu, jak i z telefonu do bramofonu, dzięki czemu możliwy jest nasłuch obszaru przy bramofonie. W wersji szesnastoprzyciskowej bramofonu DPH użytkownicy posiadają swoje unikalne kody PIN, które administrator systemu lub użytkownika może w każdej chwili zmienić.



### UNIWERSALNOŚĆ

Bramofony Slican DPH, to idealne rozwiązanie zarówno dla różnych rodzajów biur, firm produkcyjnych jak również dla użytkowników indywidualnych. To oferta dla odbiorców szukających nowoczesnych rozwiązań, realizujących szeroki zakres usług.



### KOMFORT

Bramofony Slican DPH dostępne są w wersji jedno, dwu lub szesnastoprzyciskowej z czytnikiem identyfikatorów (RF) lub bez czytnika. Wersja szesnastoprzyciskowa występuje zawsze z czytnikiem. Użytkownik może wybrać wersję bramofonów do instalacji natynkowej, podtynkowej lub model, który można zamontować na ogrodzeniu. Dodatkowo, w przypadku montażu bramofonu na zewnątrz budynku, możliwe jest jego zainstalowanie w specjalnej obudowie stalowej inox – tzw. „daszku”, chroniącego przed opadami. Użytkownik ma dostęp do pomieszczeń przy wykorzystaniu kodu PIN, karty RFID lub breloka. Bramofon DPH.AB-KS16RF dostępny jest z menu w języku polskim, angielskim i włoskim. Dzięki elastycznej i wytrzymałej obudowie wykonanej z materiałów najwyższej jakości, bramofony DPH to produkty, które kupujesz raz na wiele lat. Obudowa jest odporna na zadrapania i zmianę kolorów. Bramofony pracują w temperaturze od -20°C do +50°C.

Wybrane cechy i funkcje	DPH.AB-KS1	DPH.AB-KS1RF	DPH.AB-KS2	DPH.AB-KS2RF	DPH.AB-KS16RF
Ilość przycisków	1-przyciskowy	1-przyciskowy	2-przyciskowy	2-przyciskowy	16-przyciskowy
Czytnik identyfikatorów	nie	tak	nie	tak	tak
Rodzaj instalacji	natynkowa, podtynkowa, na ogrodzeniu	natynkowa, podtynkowa, na ogrodzeniu	natynkowa, podtynkowa, na ogrodzeniu	natynkowa, podtynkowa, na ogrodzeniu	natynkowa, podtynkowa, na ogrodzeniu
Czytelny, podświetlany wyświetlacz z prezentacją numerów	nie	nie	nie	nie	tak
Zmienna wielkość czcionki na wyświetlaczu, prezentacja długich nazw i opisów	nie	nie	nie	nie	tak
10 programowalnych przycisków	nie	nie	nie	nie	tak
Menu użytkownika	nie	nie	nie	nie	tak
Możliwość przypisania do przycisku dowolnego numeru o długości 16 cyfr	tak	tak	tak	tak	tak
Dostęp na podstawie kodu PIN	nie	nie	nie	nie	tak
Możliwość dodawania, usuwania pojedynczych użytkowników (PIN-ów, breloków, kart)	nie	tak	nie	tak	tak
Sterowanie 2 wyjściami - elektrozamkiem (np. furtka) oraz automatyką (np. otwieranie bramy wjazdowej)	tak	tak	tak	tak	tak
Możliwość nawiązywania połączeń z telefonu do bramofonu, jak i z bramofonu do telefonu	tak	tak	tak	tak	tak
Możliwość otwierania bramy lub drzwi w trakcie trwania rozmowy	tak	tak	tak	tak	tak
Kontrolowany czas rozmowy - max. 150 minut	tak	tak	tak	tak	tak
Wykrywanie sygnału zajętości - bramofon sam się rozłącza w przypadku zajętości linii	tak	tak	tak	tak	tak
Programowanie bramofonu z telefonu	tak	tak	tak	tak	tak
Standardowe języki menu bramofonu	-	-	-	-	polski, angielski, włoski
Współpraca ze Slican NCP, MAC-6400, CCT-1668, CXS-0424, ITS, IPL-256, IPM-032, IPU-14, IPS-08	tak	tak	tak	tak	tak
Współpraca z centralami innych producentów	tak	tak	tak	tak	tak